

MAAG 1000BDS

GENSET

Standby Power	kVA	1000
	kW	800
Prime Power	kVA	900
	kW	720
Soundproof canopy [mm]	W x L x H	1800x4500x2981
Open version [mm]	W x L x H	1800x4140x2265
Fuel tank [liter] -base	diesel	1928
Net total weight with canopy*	kg	7 800
Net total weight open version*	kg	6 800
Noise [in canopy design]	dB(A)	71
Control panel		MGD 500L MK2

* Including lubrication oil and coolant fluid, excluding fuel

[Info] Genset characteristics:

Displays:
Phase currents (A), Phase voltages (V), Line voltages, Integrated frequency and speed display.
Cooling water temperature, operating hours counter, oil pressure indicator.

[Info] AMF Genset control:

Standard voltage-free indications: genset running, high water temperature, low oil pressure, low battery voltage.




[Info] Prime power:

Prime Power is the maximum power accessible at the variable load for an unlimited number of hours per year in a variable load setting. It is not advisable that the variable load exceed 70% average of the prime power rating during any operational period. If the engine is running at 100% prime power, yearly hours should not exceed 500. Overload situations should be avoided however a 10% overload capability is available for a 1 hour period within a 12 hour cycle of operation.

[Info] Standby power:

Standby Rating for a standby engine should be sized for a maximum of 70% average load factor and roughly 500 hours per year. Standby power ratings should never be applied except in true emergency outage situations. With standby rated generators there is no overload capability built into the units.



MOTOR

Manufacturer		BAUDOUIIN
Model		12M26G1000/5
Number of cylinders		12 V
Cycle		4
Aspiration		Turbocharger - intercooler
Cooling system		Water
Cooling circuit capacity	liter	191
Oil capacity	liter	109
Injection		direct
Speed/Frequency	rpm/Hz	1500/50
Fuel consumption	100%	195,5
	50%	100,8

ALTERNATOR

Manufacturer		STAMFORD
Number of Phase		3
Power factor		cos φ 0,8
Frequency [Hz]		50
Output voltage [VAC]		230 / 400 V
Protection		IP 23
Connection type		Star
Standby power	[kVA]	1010
Insulation class		Class H

OTHER INFO

web: www.maaggenerator.com

CERTIFICATE

MARTON Szakértő Kft. Zrt.
1526 Budapest, Andrássy út 11. 15. emelet
1526 Budapest

Levegő Kft.
Rajkai utca 11. 1123 Budapest, Erzsébet téri út 142.
1123 Budapest, Erzsébet téri út 142. 14. emelet

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Turbó és turbókompresszor elmozdított mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

CERTIFICATE

ARIKALON Szakértő Iroda Kft.
1046 Budapest, Andrássy út 12.
1046 Budapest, Andrássy út 12.

Levegő Kft.
Rajkai utca 11. 1123 Budapest, Erzsébet téri út 142.
1123 Budapest, Erzsébet téri út 142. 14. emelet

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Turbó és turbókompresszor elmozdított mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:

Magyarországi és nemzetközileg elismert mérési adatai a következők szerint:



All of our products are made in Hungary in our own factory. Please kindly be notified that We reserve the right to make changes without the prior consent of the buyer except the standby and prime power which are always guaranteed. Thank you for understanding.
All pictures shown here are for illustration purpose only.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015

