

MAAG 50IVMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	50
	kW	40
Névleges teljesítmény	kVA	45
	kW	36
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1000x2450x1680
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1000x1900x1420
Üzemanyagtank [liter] -alapot	gázolaj	139
Nettó összsúly burkolattal	kg	1 200
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	1 020
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:

Kijelzések:

Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.



[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámú, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.



MOTOR

Gyártó		FPT IVECO
Modell		NEF45AM1A.S500
Hengerek száma, elh.		#HIÁNYZIK
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő
Hűtési rendszer		Water
Hűtőkör kapacitás	liter	18,5
Olajteknő kapacitás	liter	12,8
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	14
	50%	7

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenléti teljesítmény	[kVA]	50
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 500L Szigetelt Inverter Készlet
230V/400V, 50Hz, 3 fázisú
Készlet típusa: MAAG 500L Szigetelt Inverter Készlet

LogSOL Kft.
Cím: 1047 Budapest, Fehérvári út 117.
Főosztály: 1047 Budapest, Fehérvári út 117. 1. emelet

Magyarországi Kereskedelmi, Aggregátor és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltatói Társaság
Magyarországi Kereskedelmi, Aggregátor és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltatói Társaság

A tanúsítvány kiadásának időpontja: 2015.05.15.

MEGFELEL
MSZ EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

A tanúsítvány kiadásának időpontja: 2015.05.15.

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 500L Szigetelt Inverter Készlet
230V/400V, 50Hz, 3 fázisú
Készlet típusa: MAAG 500L Szigetelt Inverter Készlet

LogSOL Kft.
Cím: 1047 Budapest, Fehérvári út 117.
Főosztály: 1047 Budapest, Fehérvári út 117. 1. emelet

Magyarországi Kereskedelmi, Aggregátor és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltatói Társaság
Magyarországi Kereskedelmi, Aggregátor és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltatói Társaság

A tanúsítvány kiadásának időpontja: 2015.05.15.

MEGFELEL
MSZ EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

A tanúsítvány kiadásának időpontja: 2015.05.15.



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!
Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015